



質量

FSB 6 MkII	2.5 kg
FSB 8 MkII	2.6 kg
FSB 10 MkII	2.9 kg



最大耐荷重

FSB 6 MkII	8 kg
FSB 8 MkII	12 kg
FSB 10 MkII	12 kg



高さ

FSB 6 MkII	186 mm
FSB 8 MkII	186 mm
FSB 10 MkII	188 mm



ドラッグ (パンおよびチルト)

FSB 6 MkII	3段階および0
FSB 8 MkII	7段階および0
FSB 10 MkII	7段階および0



カウンターバランスの段階

FSB 6 MkII	15段階および0
FSB 8 MkII	15段階および0
FSB 10 MkII	15段階および0



チルト角

+90° ~ -70°



バランス幅

FSB 6 MkII	120 mm
FSB 8 MkII	120 mm
FSB 10 MkII	120 mm



カメラプレートのスライド幅

Sideload S - 120 mm



温度範囲

-40°C ~ +60°C



カメラ取付具

サイドロード カメラプレートS
(# 0164)



パンバーのタイプ

Single pan bar DV 75 (# 0992SP)
直径 16 / 28 mm
長さ 430 mm



バッテリー

CR 2032, 3V

当社は、技術の進歩に基づき本製品を変更する権利を有します。