

15.6型フルHD(1920×1080)液晶モニター

- LEDバックライトによる省電力設計(消費電力 約10W)
- RoHS 指令準拠、J-MOSS対応
- 重さ約1.3kgの軽量スリム(32mm)モニター



■製品仕様

製品サイズ	外形寸法	378mm(幅)×280mm(高さ)×32.0mm(奥行) ※スタンド含む場合、奥行140mm	
	質量	約1.3kg(スタンド含む)約1.1kg(スタンド含まず)	
液晶パネル	液晶画面	346mm(横)×195mm(縦)	
	素材	15.6インチノングレア液晶パネル	
	駆動方法	TFTアクティブマトリックスTN方式	
	画素数	1920x1080	
	アスペクト比	16:9	
	応答速度	25ms(Typical)(黒→白+白→黒)	
	視野角(標準値)	左右85°/上下約85°	
	輝度(最大値)	300cd/m ²	
	コントラスト比(標準値)	700:1(Typical)	
	各種調整	輝度、コントラスト、シャープネス、色相、彩度、色温度(cool(9300K相当)、Warm(6500K相当))	
入力端子	HDMI端子(Ver.1.1)	対応解像度: 720x480 60Hz, 800x600 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 60Hz, 1366x768 60Hz, 1920x1080 24Hz, 1920x1080 30Hz, 1920x1080i 60Hz, 1920x1080 60Hz	
	PC端子映像(D-Sub 15pin)	対応解像度: 720x480 60Hz, 800x600 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 60Hz, 1366x768 60Hz, 1400x1050 60Hz, 1440x900 60Hz, 1680x1050 60Hz, 1920x1080 24Hz, 1920x1080 30Hz, 1920x1080i 60Hz, 1920x1080 60Hz	
	PC端子音声	3.5mmステレオミニジャック	
	AV端子映像	Sビデオ端子(ミニDIN-4pin) x 1 コンポジット端子(RCAピンジャック) x 1	
	AV端子音声	RCAピンジャック(ステレオ) x 1組(Sビデオ、コンポジット共用)	
	DC電源	専用ACアダプタDCジャック、12V 2A 電源プラグEIAJ5(外径:6.5mm,内径:4.3mm)	
	出力端子	ヘッドフォン 3.5mmステレオミニジャック	
	ACアダプタ	入力:AC100V 出力:DC12V,2A	
	その他	電源	電源入力 AC100V 50/60Hz共有
		電源出力	DC12V(専用ACアダプタ使用)
消費電力		約10W	
スピーカー		2.5W+2.5W(4Ω)	
キャビネット材質		プラスチック	
使用周囲温度		0℃~40℃	
使用周囲湿度		20%~80%(結露のないこと)	
アーム取付		VESA規格準拠(100mm×100mm) 本体背面の4つのネジ穴の位置:100mm間隔の正方形(VESA 100mm) 本体背面の4つのネジ穴の仕様:M4 深さ5mm	
保証期間	お買い上げ日から1年間		

■寸法

