



特長

- 映像帯域：350 MHz (-3 dB)、フルロード状態。
- VGA～UXGA信号に対応。
- DDC & IDビット信号をローカルモニター出力に伝送。
- 外部接点により各出力をミュート可能。
- 入出力同期インピーダンスを選択可能。

主な仕様

映像入力

入力信号..... RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs
コネクター..... ミニD-sub15ピン (メス) 1系統
入力レベル..... 0.7 V p-p

映像帯域幅..... 350 MHz (-3dB)、フルロード状態

映像出力

出力信号..... RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs
コネクター..... ミニD-sub15ピン (メス) 8系統
出力レベル..... 0.7 V p-p

同期信号

入力レベル..... 1.8 V～5.0 V p-p
出力レベル..... TTL : 5.0 V p-p (未終端)

電源電圧..... AC 100 V～240 V (50 Hz・60 Hz)

消費電力..... 30 W

使用温度範囲..... 0°C～50°C (但し結露無き事)

質量..... 約2.7 kg (本体のみ)

寸法..... 幅444 mm x 高さ44 mm x 奥行き216 mm (突起物含まず)

EIA規格ラックマウント1Uサイズ (取付金具付属)

製品番号..... 60-891-02

※仕様及びパネル図は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



エクストロン エレクトロニクス ジャパン
102-0082 東京都千代田区一番町16番地 共同ビル
TEL : 03-3511-7655 FAX : 03-3511-7656
e-mail: japansales@extron.com

Extron Electronics, Asia
135 Joo Seng Road #04-01, PM Industrial Building
Singapore 368363
TEL: +65-6383-4400 FAX: +65-6383-4664

Extron Electronics, USA
1230 South Lewis Street, Anaheim, CA 92805
USA
TEL: +1-714-491-1500 FAX: +1-714-491-1517