

定格

【総合定格】

電源電圧 DC7.2 V(バッテリー使用時)/
DC7.3 V (ACアダプター使用時)
消費電力
単体使用時：6.5 W
専用オプションカメラヘッド (AG-HCK10G)
接続時：11.7 W

は安全項目です。

許容動作温度

0℃～40℃

許容動作湿度

10%～80% (結露なし)

質量

本体 約580g

外形寸法 (幅×高さ×奥行き)

96.0 mm × 52.6 mm × 133.0 mm
(セット脚、キャップなどの突起部を除く)

【ビデオ記録再生部】

記録規格

AVCHD 規格準拠

圧縮方式

MPEG-4 AVC/H.264

記録メディア

SDメモリーカード：

512 MB、1 GB、2 GB まで
(FAT12、FAT16形式に対応)

SDHCメモリーカード：

4 GB、6 GB、8 GB、12 GB、16 GB、
32 GB まで (FAT32形式に対応)

メタデータの読み込みには、8 MB～32 GB
のSD/SDHCメモリーカードが使用できます。

記録フォーマット (記録モード&解像度)

■ [SYSTEM FREQ] を [59.9Hz] に設定時

PHモード：

1080/60i
1080/30P (over 60i) *
1080/24P (ネイティブ記録) *
720/60P
720/30P (over 60P) *
720/24P (ネイティブ記録) *

PMモード：

720/60P

HAモード：

1080/60i

HGモード：

1080/60i

HEモード：

1080/60i

* 専用オプションカメラヘッド AG-HCK10G
接続時のみ

■ [SYSTEM FREQ] を [50Hz] に設定時

PHモード：

1080/50i
1080/25P (over 50i) *
720/50P
720/25P (over 50P) *

PMモード：

720/50P

HAモード：

1080/50i

HGモード：

1080/50i

HEモード：

1080/50i

* 専用オプションカメラヘッド AG-HCK10G
接続時のみ

転送レート

PHモード：約21 Mbps (VBR)

PMモード：約 8 Mbps (VBR)

HAモード：約17 Mbps (VBR)

HGモード：約13 Mbps (VBR)

HEモード：約 6 Mbps (VBR)

記録時間 (目安)

約180分 (PHモード 1920×1080画素、
32GB SDHCメモリーカード1枚使用時)

SDメモリーカード

1枚の最大連続記録数：900クリップ
(フォーマットしてから記録、SDメモリーカー
ド抜き差ししない条件)

1枚の再生可能クリップ数：1000クリップ
(1000クリップまで表示)

サムネール表示

8画面/ページ

編集機能

削除、プロテクト

フォーマット機能

有り

定格 (つづき)

【映像方式】

ビデオ信号

- [SYSTEM FREQ] を [59.9Hz] に設定時
1080/60i、720/60p
- [SYSTEM FREQ] を [50Hz] に設定時
1080/50i、720/50p

【映像入出力】

SDI 端子

HD SDI 入力、HD SDI/SD SDI 出力
BNC × 1 0.8 V [p-p] 75Ω

HDMI 端子

- HDMI 出力 × 1 (HDMI TypeA 端子)
- [SYSTEM FREQ] を [59.9Hz] に設定時
1080/60i、720/60p、480/60p
 - [SYSTEM FREQ] を [50Hz] に設定時
1080/50i、720/50p、576/50p
(ピエラリンク非対応)

カメラ接続端子

20pin 専用インターフェイス
(AG-HCK10G と接続)

【オーディオ定格】

圧縮方式

記録/再生 : Dolby Digital/2 ch

サンプリング周波数

48 kHz

量子化

16 bit

圧縮後のビットレート

PH モード : 2 CH 384 kbps
PM/HA/HG/HE モード : 2 CH 256 kbps

【オーディオ入出力】

HDMI

2 ch (リニア PCM)、5.1 ch (Dolby Digital)

【モニター・マイク・スピーカー】

外部マイク入力

- 70 dBV (マイク感度 - 50 dB 相当
0 dB=1 V/Pa 1 kHz)
- ステレオミニジャック 3.5 mm 径
- プラグインパワーマイク非対応

ヘッドホン

ステレオミニジャック (3.5 mm 径) × 1、
100 Ω - 22 dBV (32 Ω 負荷時)

内蔵スピーカー

20 mm 径 丸形 × 1

LCD モニター

3.5 インチ、液晶カラーモニター (約 21 万画素)

【その他入出力端子】

USB 端子

Type mini B コネクター (USB 2.0 準拠)

カメラリモート端子

スーパーミニジャック (2.5 mm 径)
(ZOOM S/S)

【充電機能付き AC アダプター】

定格入力	100 V ~ 240 V AC、 50 Hz/60 Hz 32 VA (AC100 V 時) / 44 VA (AC240 V 時)
定格出力	7.3 V DC、1.75 A (ビデオカメラ) 8.4 V DC、1.3 A (充電時)

は安全項目です。

質量

140 g

外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行き)

103 mm × 36 mm × 62 mm