

仕様

電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	7 W
待機時消費電力	0.6 W
本体質量	1.8 kg
外形寸法	

	420 mm x 49.5 mm x 215.5 mm (幅) x (高さ) x (奥行)
許容動作温度	+5 °C ~ +35 °C
許容動作湿度	5 % ~ 85 % (結露のないこと)

S2 映像出力

Y 出力レベル	1 Vp-p (75 Ω)
C 出力レベル	286 mVp-p (75 Ω)
出力端子	S 端子

映像出力

出力レベル	1 Vp-p (75 Ω)
出力端子	RCA 端子

コンポーネント映像出力 (Y、Cb/Pb、Cr/Pr)

Y 出力レベル	1 Vp-p (75 Ω)
Cb/Pb、Cr/Pr 出力レベル	0.7 Vp-p (75 Ω)
出力端子	RCA 端子

D1/D2 映像出力 (Y、Cb/Pb、Cr/Pr)

Y 出力レベル	1 Vp-p (75 Ω)
Cb/Pb、Cr/Pr 出力レベル	0.7 Vp-p (75 Ω)
出力端子	D 端子

HDMI 出力 (DV-410V のみ)

出力端子	19 ピン
------	-------

音声出力 音声出力レベル 200 mVrms
(1 kHz、- 20 dB)

出力端子	RCA 端子ステレオ 2 系統
周波数特性	4 Hz ~ 44 kHz
S/N 比	115 dB
ダイナミックレンジ	88 dB
全高調波歪率	0.0065 %
ワウ・フラッター	

	測定限界以下
	(± 0.001 % W.PEAK) (JAITA)

デジタル音声出力

光デジタル出力	光デジタル端子
同軸デジタル出力	RCA 端子

その他

USB 端子	A タイプ
--------	-------

付属品

リモコン	1
オーディオ・ビデオコード	1
単 3 形乾電池	2
保証書	1
取扱説明書 (本書)	1
DVD プレーヤーかんたんガイド	1

- 本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本機では、画面表示に NEC のフォント「Font Avenue」を使用しています。FontAvenue は NEC の登録商標です。