

仕様

	ベースステーション	ベルトパック
インターフェース	アンテナ端子x2 電源入力端子 (4-Pin XLR Male) 3.5 mm ヘッドセットジャック 4Wire 音声入出力端子 (RJ45) USB Type - C 端子 USB Type - A 端子 x4	アンテナx2 3.5 mm ヘッドセットジャック 3.5 mm タリール出力ジャック USB Type - C 端子
電源電圧	7 ~ 36 V DC F970 バッテリー	1600 mAh ポリマーリチウムバッテリー
周波数特性	300 Hz ~ 4 kHz	300 Hz ~ 4 kHz
S/N 比	> 50 dB	> 50 dB
歪率	< 2%	< 2%
通信範囲	ベースステーション-ベルトパック間 最大 300 m	ベースステーション-ベルトパック間 最大 300 m
使用周波数帯域	1.9 GHz	1.9 GHz
変調方式	GFSK	GFSK
送信出力	最大 24 dBm	最大 24 dBm
受信感度	≦ - 93 dBm	≦ - 93 dBm
帯域幅	1.728 MHz	1.728 MHz
消費電力	< 4 W	< 0.7 W
寸法	(L x W x H) 220 x 170 x 50 mm	(L x W x H) 100 x 58 x 22 mm
重量	1400 g	180 g
使用温度範囲	0 ~ +40°C (使用時) -20 ~ +60°C (保管時)	0 ~ +40°C (使用時) -20 ~ +60°C (保管時)