

主な仕様

スーパーオーディオCD再生時

再生周波数範囲

2Hz~100kHz

周波数特性 2Hz~40kHz (-3dB)

ダイナミックレンジ

100 dB以上

全高調波ひずみ率

0.0035%以下

ワウ・フラッター

測定限界値 (±0.001% W.
PEAK) 以下

CD再生時

周波数特性 2Hz~20kHz*

ダイナミックレンジ

96dB以上*

全高調波ひずみ率

0.0039%以下*

ワウ・フラッター

測定限界値 (±0.001% W.
PEAK) 以下*

* JEITA (電子情報技術産業協会) の規格による測定値です。

出力端子

端子名	端子形状	出力レベル	負荷インピーダンス
ANALOG 5.1CH OUT	ピン ジャック	2Vrms (50kΩ 時)	10kΩ 以上
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL*	角形光コ ネクター ジャック	-18 dBm	(発光波長 660nm)

* CDの音声のみ出力

電源・その他

電源 AC 100V、50/60Hz

消費電力 12W

最大外形寸法 430×95×283mm (幅/高さ/
奥行、最大突起部含む)

質量 約 3.1kg

付属品

オーディオ接続コード

ピンプラグ×2 (赤/白) (1)

リモートコマンダー

RM-SX800 (1)

乾電池 単3形 (2)

ソニーご相談窓口のご案内 (1)

安全のために (1)

保証書 (1)

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



- ・ 主なプリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません
- ・ 主なはんだ付け部に無鉛はんだを使用
- ・ キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません