

技術仕様

モデル	UMC404HD	UMC204HD	UMC202HD
ソフトウェアサポート			
オペレーティングシステム	Mac OS X*, Windows XP* 以降*		
運転手	Mac*: ドライバーは不要 / CoreAudio をサポート Windows*: behringer.com からダウンロードして入手可能		
力			
消費電力	最大 2.5 W		
電源	USB コネクタ (コンピュータからバス電源) とアダプタ	USB コネクタ (コンピュータからバスパワー)	
主電源電圧	100-240 V~, 50/60 Hz	n/a	
寸法			
寸法 (H x W x D)	45.81 x 292 x 130 mm (1.78 x 11.5 x 5.1")	46.45 x 185 x 130 mm (1.8 x 7.3 x 5.1")	46.45 x 170 x 125 mm (1.8 x 6.7 x 4.9")
重量	1.2 kg (2.7 lbs)	0.6 kg (1.4 lbs)	0.5 kg (1.2 lbs)

モデル	UMC22	UM2
入力		
プリアンプ	1 x MIDAS デザイン	1 x XENYX
タイプ	1 x XLR/TRS コンポコネクタ (マイク/ライン), 1 x ¼" TRS (楽器)	
入力レベルの減衰	n/a	
周波数応答	10 Hz – 30 kHz (0 / - 0.5 dB)	
インピーダンス	マイク入力: 3 kΩ / 楽器入力: 1 MΩ	
最大 入力レベル	マイク: +2 dBu / ライン: +22 dBu / インストゥルメント: +2 dBu	
ファンタム電源	+48 V, 切り替え可能	
出力		
タイプ	1 x ¼" stereo (電話), 2 x ¼" TRS (ライン出力)	1 x ¼" stereo (電話), 2 x RCA (ライン出力)
周波数応答	10 Hz – 30 kHz (0 / - 0.5 dB)	
最大 出力レベル	0 dBu	
システムデータ		
ダイナミックレンジ	100 dB, A-加重	
周波数応答	10 Hz – 30 kHz (0 / - 3 dB)	

技術仕様

モデル	UMC22	UM2
インサート		
タイプ		n/a
インピーダンス		n/a
最大 入力レベル		n/a
MIDI I/O		
タイプ		n/a
モニタリング		
直接モニター制御		ダイレクトモニタースイッチ
ヘッドフォン DJ キューイング		n/a
セキュリティロック		
ケンジントンセキュリティロック		はい
デジタル処理		
サポートされているサンプルレート		32 / 44.1 / 48 kHz
コンピュータバスの接続性		
タイプ		USB 1.1, タイプ B

モデル	UMC22	UM2
ソフトウェアサポート		
オペレーティングシステム	Mac OS X*, Windows XP* 以降*	
運転手	Mac*: ドライバーは不要 / CoreAudio をサポート Windows*: behringer.com からダウンロードして入手可能	
力		
消費電力	最大 2.5 W	
電源	USB コネクタ (コンピュータからバスパワー)	
主電源電圧	n/a	
寸法		
寸法 (H x W x D)	46.45 x 163 x 125 mm (1.8 x 6.4 x 4.9")	46.45 x 128 x 118 mm (1.8 x 5.1 x 4.7")
重量	0.5 kg (1.0 lbs)	0.3 kg (0.6 lbs)

*Mac および OS X は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。Windows および Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。